



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Armaflex T



<b>Toepassing</b>	: Soepele kabel met trekcontlasting voor toepassing in armaturen. (max. gewicht 80 kg)
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: 0100203
<b>Bijzonderheden</b>	: Aders kleurgecodeerd: 1 ader transparant, 1 ader met bruin identificatiedraad, 1 ader met blauw identificatiedraad.
Maat	: 3 x 1.5
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Overig
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Kleur
Draagorgaan	: Staal
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Transparant
Beschermd tegen tordenen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Buitendiameter circa	: 7.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 80°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 300V
Oppervlakte geleider	: Vertind
Geleiderweerstand bij 20°C	: 26.7Ohm/km
Specificatie aderisolatie	: Overig



# JOBARCO

Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	: 97mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	: 97mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	: 52mm
Geleidervorm	: Rond