

Data- en communicatiekabel ASCOM YY

Toepassing	: Brandmeldkabel met speciale samenslag ten behoeve van ASCOM (voorheen NIRA) brandmeldsystemen. YY is niet afgeschermd, YY-ST is afgeschermd met folie.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0158897
Normen	: KEMA K102.
Maat	: 1 x 2 x 1.5
Getwist	: Per twee
Nom. geleiderdiameter	: 1.5mm
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Geen
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Rood
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -20°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 1
Buitendiameter circa	: 5.8mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond



JOBARCO

Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja