

Data- en communicatiekabel Alarm Alarmkabel Iszh B2ca



Toepassing

: Soepele, halogeenvrije beveiligingskabel voor toepassing in alarmsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE Alarmkabel Iszh B2ca

Normen

: CPR

Nom. geleiderdoorsnede secundair

: 0.22mm²

Getwist

: Per twee

Geleidermateriaal

: Koper, blank

Samenstelling geleider

: Klasse 2 = samengeslagen

Materiaal aderisolatie

: Polyethyleen (PE)

Adercodering

: Kleur

Samenslag

: Bundel

Mantelmateriaal

: Polyolefine

Afscherming groepen

: Geen

Afscherming collectief

: Folie

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

: Ja

Langwaterdicht

: Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Ja

Dwarswaterdicht

: Nee

Rookarm volgens IEC 61034-2

: Ja

Rookarm volgens EN 61034-2

: Ja

Chemische bescherming

: Nee

Bewapening

: Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404

: Nee

Mantelkleur

: Wit

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling

: -5°C tot 90°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie

: -30°C tot 90°C

Brandvertraging

: Volgens IEC/EN 60332-1-2

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling

: s1

Functiebehoud

: Nee

Aantal groepen getwist

: 3

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad

: a1

Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken

: Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse

: B2ca

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes

: d1

UV-bestendig

: Nee

Bewapening/armering

: Geen



Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal aders secundair	Buitendiameter circa (mm)
0155190	2 x 0.5 + 4 x 0.22	4	6.8
0155192	2 x 0.5 + 6 x 0.22	6	7.3
0155194	3 x 0.5 + 8 x 0.22	8	7.8