

Data- en communicatiekabel Alarm Alarmkabel Iszh B2ca



Toepassing : Soepele, halogeenvrije beveiligingskabel voor toepassing in alarmsystemen.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE Alarmkabel Iszh B2ca

Normen : CPR

Nom. geleiderdoorsnede secundair	: 0.22mm ²
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 2 = samengeslagen
Materiaal aderisolatie	: Polyethyleen (PE)
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Wit
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 90°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 3
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: B2ca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen



Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal aders secundair	Buitendiameter circa (mm)
0155190	2 x 0.5 + 4 x 0.22	4	6.8
0155192	2 x 0.5 + 6 x 0.22	6	7.3
0155194	3 x 0.5 + 8 x 0.22	8	7.8