

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Bedieningskabel BK



<b>Toepassing</b>	: Kabel met twee staaldraden speciaal om bedieningskasten aan te hangen.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE BK
Normen	: VDE 0250, 0281, 0293, 0472, 0473.
<b>Bijzonderheden</b>	: Aan beide zijden een verzinkte staaldraad als trekcontlasting, omspotten met PVC.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Staal
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Geleiderweerstand bij 20°C	: 13.3Ohm/km
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



# JOBARCO

Specificatie mantelmateriaal  
Kabelgeometrie  
Geleidervorm

: Overig  
: Rond  
: Rond

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Buigradius (mm)</b>
0145612	12 x 1.5	16.5	378
0145620	20 x 1.5	21	432
0145624	24 x 1.5	21.9	445