Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Bedieningskabel BK

Toepassing	: **Kabel met twee staaldraden speciaal om bedieningskasten aan te hangen.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE BK**
Normen	: VDE 0250, 0281, 0293, 0472, 0473.
Bijzonderheden	: **Aan beide zijden een verzinkte staaldraad als trekontlasting, omspoten met PVC.**
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Staal
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Model	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Geleiderweerstand bij 20°C	: 13.3Ohm/km
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee

Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0145612	12 x 1.5	16.5	378
0145620	20 x 1.5	21	432
0145624	24 x 1.5	21.9	445