

## Data- en communicatiekabel Joblift Cat 6A



<b>Toepassing</b>	: <b>Afgeschermde bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 6A toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in liften, kranen en overige draagsystemen. Geschikt voor 1GB toepassingen, Cat 6A conform IEC 61156-6.</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: <b>0159990</b>
<b>Bijzonderheden</b>	: <b>Door de trekcontlasting van aramidevezel is deze kabel uitermate geschikt voor een hanghoogte van max. 100 meter.</b>
Maat	: 4 x 2 x AWG26
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Folie
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -10°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Categorie	: 6A (IEC)
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Buigradius	: 132mm
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 4
Buitendiameter circa	: 8.8mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee



# JOBARCO

Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
AWG-maat	: 26
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja