

Data- en communicatiekabel Highflex Cat 7



Toepassing	: Afschermd bus kabel voor TCP/IP -Fast Ethernet- cat. 7 toepassingen. Speciaal geschikt voor gebruik in kabelketting-systemen. Halogeenvrij.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0159995
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Maat	: 4 x 2 x AWG24
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Afscherming groepen	: Folie en vlechtwerk
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Mantelkleur	: Magenta
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -20°C tot 65°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 65°C
Categorie	: 7
Brandvertraging	: Nee
Buigradius	: 105mm
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 4
Buitendiameter circa	: 10.5mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
AWG-maat	: 24
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	: 105mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	: 105mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	: 105mm



JOBARCO

Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Ja
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja