

## Data- en communicatiekabel Dataflex CKY



**Toepassing** : Flexibele, afgeschermd en paren getwiste datakabel voor computersystemen

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE CKY

Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Chemische bescherming	: Polyvinylchloride (PVC)
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 70°C
Categorie	: Overig
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja



Geschikt als signaalkabel

: Ja



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Aantal groepen getwist</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0111109	8 x 2 x 0.25	Blauw	8	9.3
0111206	6 x 2 x 0.5	Grijs	6	11.7
0111208	7 x 2 x 0.5	Grijs	7	12.9
0111217	16 x 2 x 0.5	Blauw	16	17.6
0111220	20 x 2 x 0.5	Grijs	20	18.9
0111434	4 x 2 x 0.75	Blauw	4	11.3
0111409	8 x 2 x 0.75	Blauw	8	14.6
0111428	16 x 2 x 0.75	Grijs	16	18.9
0111435	25 x 2 x 0.75	Blauw	25	23.3