Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Joblift CN

Toepassing	: **Speciale afgeschermde kabel voor liftindustrie.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE CN**
Maat	: 6 x 0.75
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Hennep
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Ja
Model	: Rond
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Rubber Chloropreen (CR)
Beschermd tegen torderen	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Buitendiameter circa	: 11.7mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 80°C
Nom. spanning U0	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

Toegestane kabelbuitentemperatuur

ArtikelNr	Mantelkleur	na montage zonder vibratie (°C)
0142407	Blauw	-30 tot 70
0142406	Zwart	-40 tot 70