



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Stuurflex CY ZWART



Toepassing	: Flexibele afgeschermdde stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties. Kleurgecodeerd volgens DIN47100.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0114105
Bijzonderheden	: Mooie soepele PVC met uitstekende karakteristieken: trekvastheid 18 N/mm ² en elasticiteit 323%. Grijs=RAL7001, Blauw=RAL5015
Maat	: 5 x 0.25
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Kleur
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Buitendiameter circa	: 5.5mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



JOBARCO

Kabelgeometrie
Geleidervorm

: Rond
: Rond