



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Care-Flex Flex



Toepassing	: Kabel voor verplaatsbare ziekenhuis apparaten- en toestellen, waar een apart zichtbare aarddraad nodig is. Volgens NEN 1010:2015.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE Flex
Bijzonderheden	: Speciale tweelingsnoer uitvoering voor eenvoudige montage. Drie aders soepel klasse 5 + 1 ader supersoepel klasse 6.
Maat	: 3 x 0.75 + 1 x 2.5
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Aantal aders secundair	: 1
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Kleur
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Vlak/plat
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Kabelhoogte circa	: 5.2mm
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Kabelbreedte circa	: 13.2mm
Buitendiameter circa	: 0mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 300V
Nom. spanning U	: 300V
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig



JOBARCO

Adercodering volgens HD 308 S2

: Nee

Specificatie mantelmateriaal

: Overig

Kabelgeometrie

: Overig

Geleidervorm

: Rond

ArtikelNr	Mantelkleur
0105971	Wit
0105970	Zwart