



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Care-Flex Flex



| | |
|--|---|
| Toepassing | : Kabel voor verplaatsbare ziekenhuis apparaten- en toestellen, waar een apart zichtbare aarddraad nodig is. Volgens NEN 1010:2015. |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : TYPE Flex |
| Bijzonderheden | : Speciale tweelingsnoer uitvoering voor eenvoudige montage. Drie aders soepel klasse 5 + 1 ader supersoepel klasse 6. |
| Maat | : 3 x 0.75 + 1 x 2.5 |
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Aantal aders secundair | : 1 |
| Samenstelling geleider | : Klasse 6 = extra soepel |
| Getwist | : Nee |
| Materiaal aderisolatie | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Ja |
| Adercodering | : Kleur |
| Draagorgaan | : Geen |
| Binnenmantel | : Nee |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Scherm | : Nee |
| Uitvoering | : Vlak/plat |
| Afscherming collectief | : Geen |
| Brandvertraging | : Nee |
| Mantelmateriaal | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Nee |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Kabelhoogte circa | : 5.2mm |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Kabelbreedte circa | : 13.2mm |
| Buitendiameter circa | : 0mm |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -5°C tot 70°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -30°C tot 70°C |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 70°C |
| Nom. spanning U0 | : 300V |
| Nom. spanning U | : 300V |
| Oppervlakte geleider | : Blank |
| Specificatie aderisolatie | : Overig |



JOBARCO

Adercodering volgens HD 308 S2

: Nee

Specificatie mantelmateriaal

: Overig

Kabelgeometrie

: Overig

Geleidervorm

: Rond

| ArtikelNr | Mantelkleur |
|------------------|--------------------|
| 0105971 | Wit |
| 0105970 | Zwart |