

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen EQ-flex CY-OZ



| | |
|--|---|
| Toepassing | : Afgeschermd stuurstroomkabel voor toepassingsgebieden waar elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben. |
| TECHNISCHE GEGEVENS | : TYPE CY-OZ |
| Normen | : CPR |
| Bijzonderheden | : Oliebestendig volgens EN 50290-2-22 (TM54). |
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Samenstelling geleider | : Klasse 5 = soepel |
| Getwist | : Nee |
| Materiaal aderisolatie | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Nee |
| Adercodering | : Cijfers |
| Draagorgaan | : Geen |
| Binnenmantel | : Nee |
| Afscherming groepen | : Geen |
| Schermband | : Ja |
| Uitvoering | : Rond |
| Afscherming collectief | : Vlechtwerk |
| Brandvertraging | : Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Mantelmateriaal | : Polyvinylchloride (PVC) |
| Mantelkleur | : Grijs |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Ja |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -5°C tot 70°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -30°C tot 70°C |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 70°C |
| Nom. spanning U ₀ | : 500V |
| Aderbescherming | : Nee |
| Nom. spanning U | : 500V |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse | : Eca |
| Oppervlakte geleider | : Blank |
| Specificatie aderisolatie | : Overig |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | : Nee |



JOBARCO

Specificatie mantelmateriaal
Kabelgeometrie
Geleidervorm

: Overig
: Rond
: Rond



JOBARCO

| ArtikelNr | Maat | Buitendiameter circa (mm) |
|------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1017401 | 2 x 0.5 | 5.5 |
| 1017402 | 2 x 0.75 | 5.9 |
| 1017940 | 3 x 0.75 | 6.2 |
| 1017414 | 4 x 0.75 | 6.8 |
| 1017502 | 2 x 1 | 6.3 |
| 1017602 | 2 x 1.5 | 7 |
| 1017702 | 2 x 2.5 | 8.1 |