



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Jobwire ESUY



Toepassing	: Supersoepel montagesnoer met hoogflexibele aderopbouw.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE ESUY
Bijzonderheden	: Superflexibele aderopbouw. Voorbeeld: 1,5 mm ² = 385 x 0,07 mm blank koperlitzes (ter vergelijking: opbouw van 1,5 mm ² in klasse 6 = 80 x 0,15 mm). Geel RAL 1021/groen RAL 6018: 70%/30%.
Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 80°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 80°C
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Blank
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Aderkleur	Mantelkleur	Nom. spanning U (V)	Buitendiameter circa (mm)	Nom. spanning U0 (V)	Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)
0136123	1 x 0.5	Kleur	Blauw	Blauw	500	2	500	39	12
0136214	1 x 1.5	Kleur	Zwart	Zwart	750	2.9	750	13.3	17
0136201	1 x 2.5	Kleur	Groen/geel	Overig	750	3.8	750	8	23
0136200	1 x 2.5	Kleur	Rood	Rood	750	3.8	750	8	23
0136101	1 x 2.5	Kleur	Zwart	Zwart	750	3.8	750	8	23
0136111	1 x 4	Kleur	Zwart	Zwart	750	5	750	5	30
0136203	1 x 6	Kleur	Groen/geel	Overig	750	6.2	750	3.3	39
0136103	1 x 6	Kleur	Zwart	Zwart	750	6.5	750	3.3	39
0136202	1 x 6	Overig	Transparant	Overig	750	6.5	750	3.3	39
0136204	1 x 10	Kleur	Groen/geel	Overig	750	7.5	750	1.9	45
0136104	1 x 10	Kleur	Zwart	Zwart	750	7.5	750	1.9	45
0136205	1 x 16	Kleur	Groen/geel	Overig	750	9	750	1.2	54
0136114	1 x 16	Kleur	Zwart	Zwart	750	9	750	1.2	54
0136206	1 x 25	Kleur	Groen/geel	Overig	750	10.5	750	0.78	63