

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen VLAKKABEL FCK



Toepassing

: Flexibele koudebestendige pvc vlakkabel voor toepassing in liften, kranen, loopkatten, hijsapparatuur en containerbruggen. Toepasbaar in continu beweegbare toepassingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE FCK

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Vlak/plat
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 85°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Ja
Kabelgeometrie	: Vlak/plat
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Kabelhoogte circa (mm)	Kabelbreedte circa (mm)
0138604	4 x 1.5	4.8	14.2
0138608	8 x 1.5	5	25.9
0138612	12 x 1.5	5.2	37.6
0138704	4 x 2.5	5.6	17.4
0138705	5 x 2.5	5.6	22
0138708	8 x 2.5	5.6	32.8
0138804	4 x 4	6.8	21
0138904	4 x 6	7.7	25