

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Flexellent SAN-F



<b>Toepassing</b>	: Supersoepele, halogeenvrije kabel met hoge chemische bestendigheid en een temperatuurbereik van -50 ° tot +110 °C. Uitstekend geschikt voor de Food and Beverage industrie: getest en goedgekeurd door Ecolab op bestendigheid tegen diverse agressieve reinigingsmiddelen.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE SAN-F
<b>Bijzonderheden</b>	: Zeer goede bestendigheid tegen UV- en ozon, oplosmiddelen, hydrolysis, microben en dierlijke vetten. Kerf- en slijtvast. Door de goede bestendigheid tegen weersinvloeden is de kabel geschikt voor buiten gebruik. De kabel is bestendig tegen accu- en zwavelzuren, chloor en salpeterzuur.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Vlak/plat
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 110°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 110°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 110°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Vertind



# JOBARCO

Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Vlak/plat
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Kabelhoogte circa (mm)</b>	<b>Kabelbreedte circa (mm)</b>
0139604	4 x 1.5	5	15
0139612	12 x 1.5	5.5	42.5
0139707	7 x 2.5	6	33.6
0139712	12 x 2.5	5.8	52
0139907	7 x 6	7.6	43
0139916	4 x 16	11.2	36.8
0139950	4 x 35	14.2	48