

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Joblift FLGOU



### Toepassing

: Kabel speciaal voor de lift industrie.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: 0133023

|  |  |
|--|--|
| Maat   | : 7 x 2.5                                  |
| Geleidermateriaal  | : Koper, blank                             |
| Samenstelling geleider                                       | : Klasse 6 = extra soepel                  |
| Getwist  | : Nee                                      |
| Materiaal aderisolatie                                       | : Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader)                      | : Ja                                       |
| Adercodering   | : Cijfers                                  |
| Draagorgaan  | : Hennep                                   |
| Binnenmantel   | : Nee                                      |
| Schermd  | : Nee                                      |
| Uitvoering   | : Rond                                     |
| Brandvertraging  | : Volgens IEC/EN 60332-1-2                 |
| Mantelmateriaal  | : Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
| Mantelkleur  | : Zwart                                    |
| Beschermd tegen torderen                                     | : Ja                                       |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2                            | : Nee                                      |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404                          | : Ja                                       |
| Rookarm volgens EN 61034-2                                   | : Nee                                      |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506                  | : Nee                                      |
| Buitendiameter circa   | : 14.9mm                                   |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling  | : -25°C tot 80°C                           |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -40°C tot 80°C                           |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur                         | : 80°C                                     |
| Nom. spanning U0   | : 300V                                     |
| Nom. spanning U  | : 500V                                     |
| Oppervlakte geleider   | : Blank                                    |
| Specificatie aderisolatie                                    | : Overig                                   |
| Adercodering volgens HD 308 S2                               | : Nee                                      |
| Specificatie mantelmateriaal                                 | : Overig                                   |
| Kabelgeometrie   | : Rond                                     |
| Geleidervorm   | : Rond                                     |