



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen VLAKKABEL FN



Toepassing

: Flexibele neopreen vlakkabel voor toepassing in liften, kranen, loopkatten, hijsapparatuur en containerbruggen. Toepasbaar in continu beweegbare toepassingen. Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE FN

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Schermband	: Nee
Uitvoering	: Vlak/plat
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Rubber Chloropreen (CR)
Mantelkleur	: Zwart
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 85°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 85°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Ja
Kabelgeometrie	: Vlak/plat
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Kabelhoogte circa (mm)	Kabelbreedte circa (mm)
0137501	4 x 1.5	Kleur	6.4	17.3
0137502	5 x 1.5	Kleur	6.4	22
0137503	7 x 1.5	Cijfers	6.4	29.1
0137504	8 x 1.5	Cijfers	6.4	32
0137505	10 x 1.5	Cijfers	7.2	40.7
0137512	12 x 1.5	Cijfers	7.2	47.5
0137506	4 x 2.5	Kleur	7.8	20.7
0137507	5 x 2.5	Kleur	7.8	26
0137709	8 x 2.5	Cijfers	7.8	38
0137975	12 x 2.5	Cijfers	7.8	38
0137511	4 x 4	Kleur	8	23
0137513	4 x 6	Kleur	10.3	28
0137514	5 x 6	Kleur	10.3	35
0137519	4 x 10	Kleur	11	33.1
0137520	5 x 10	Kleur	11	41.5
0137517	4 x 16	Kleur	12.8	38.3
0137518	4 x 25	Kleur	13.1	41.5