

Data- en communicatiekabel Ecoflex HCHmb-TP



Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij, rookarm en moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HCHmb-TP
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Ozon bestendig volgens EN50396. Type HCHMB-TP heeft getwiste aders en is kleurgecodeerd volgens DIN47100.
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Grijs
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0142304	2 x 2 x 0.5	2	7.24
0142502	2 x 2 x 0.75	2	8.6
0142503	3 x 2 x 0.75	3	10.2
0142504	4 x 2 x 0.75	4	11
0142505	5 x 2 x 0.75	5	11.7