

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Ecoflex CPR HCH-OZ B2ca



Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HCH-OZ B2ca
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Nom. spanning U0	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: B2ca



JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0181302	2 x 0.5	Grijs	5.5
0183402	2 x 0.75	Blauw	5.9
0181402	2 x 0.75	Grijs	5.8
0183404	4 x 0.75	Blauw	6.9
0183406	6 x 0.75	Blauw	8.2
0183502	2 x 1	Blauw	6.3
0181502	2 x 1	Grijs	6.1
0183504	4 x 1	Blauw	7.3
0183506	6 x 1	Blauw	8.7
0181602	2 x 1.5	Grijs	6.9
0181702	2 x 2.5	Grijs	8.3