

Data- en communicatiekabel Ecoflex CPR HCH-TP-O B2ca



Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HCH-TP-O B2ca
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse B2ca. Type HCH-TP-O heeft getwiste aders en is kleurcodeerd volgens DIN47100.
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Grijs
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Functiebehoud	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: B2ca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
UV-bestendig	: Nee

Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0182304	2 x 2 x 0.5	2	7.24
0182502	2 x 2 x 0.75	2	8.6
0182504	4 x 2 x 0.75	4	11