



JOBARCO

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Ecoflex HHmb



Toepassing : Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij, rookarm en moeilijk brandbaar volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24. Milieuvriendelijk en recyclebaar.

TECHNISCHE GEGEVENS : TYPE HHmb

Normen : CPR

Bijzonderheden : Ozon bestendig volgens EN50396.

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherf	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U ₀	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Eca
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



JOBARCO

Specificatie mantelmateriaal
Kabelgeometrie
Geleidervorm

: Overig
: Rond
: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Buitendiameter circa (mm)
0140302	2 x 0.5	Nee	4.8
0140303	3 x 0.5	Ja	5.1
0140304	4 x 0.5	Ja	5.5
0140307	7 x 0.5	Ja	6.8
0140402	2 x 0.75	Nee	5.2
0168402	2 x 0.75	Nee	5.2
0140404	4 x 0.75	Ja	6.2
0140405	5 x 0.75	Ja	6.8
0140406	6 x 0.75	Ja	7.6
0140407	7 x 0.75	Ja	7.6
0140408	8 x 0.75	Ja	9
0140410	10 x 0.75	Ja	9.6
0140412	12 x 0.75	Ja	9.9
0140418	18 x 0.75	Ja	12
0140425	25 x 0.75	Ja	13.9
0168502	2 x 1	Nee	5.5
0168512	12 x 1	Ja	10.7
0140807	7 x 4	Ja	13.4
0140904	4 x 6	Ja	12.8
0141004	4 x 10	Ja	15.9