

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Ecoflex CPR HH-JZ Cca



Toepassing	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HH-JZ Cca
Normen	: CPR
Bijzonderheden	: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse Cca.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Nom. spanning U0	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V



JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Cca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0180303	3 x 0.5	5.1
0180304	4 x 0.5	5.5
0180307	7 x 0.5	6.8
0180403	3 x 0.75	5.5
0180404	4 x 0.75	6.2
0180405	5 x 0.75	6.8
0180407	7 x 0.75	7.6
0180410	10 x 0.75	9
0180412	12 x 0.75	9.9
0180418	18 x 0.75	12
0180425	25 x 0.75	13.9
0180503	3 x 1	6.1
0180504	4 x 1	6.6
0180505	5 x 1	7.2
0180506	6 x 1	8
0180507	7 x 1	8
0180508	8 x 1	9.5
0180510	10 x 1	10.4
0180512	12 x 1	10.7
0180518	18 x 1	12.7
0180525	25 x 1	14.9
0180603	3 x 1.5	6.7
0180604	4 x 1.5	7.5
0180605	5 x 1.5	8.2
0180607	7 x 1.5	9.1
0180610	10 x 1.5	12.1
0180612	12 x 1.5	12.1
0180618	18 x 1.5	14.4
0180634	34 x 1.5	20
0180703	3 x 2.5	8.2
0180704	4 x 2.5	9.1
0180705	5 x 2.5	10
0180804	4 x 4	10.9
0180807	7 x 4	13.4