

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Ecoflex CPR HH-OZ Cca



<b>Toepassing</b>	: Voor flexibele aansluiting in de industrie, machinebouw en meetregel- en besturingsinstallaties. Halogeenvrij en rookarm. Milieuvriendelijk en recyclebaar.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE HH-OZ Cca
Normen	: CPR
<b>Bijzonderheden</b>	: Ozon bestendig volgens EN50396. CPR klasse Cca.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Geen
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -15°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a1
Nom. spanning U0	: 500V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Cca



# JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0180402	2 x 0.75	Grijs	5.2
0180952	2 x 1	Blauw	5.5
0180502	2 x 1	Grijs	5.5
0180953	3 x 1	Blauw	6.1
0180955	5 x 1	Blauw	7.2
0180957	7 x 1	Blauw	8
0180602	2 x 1.5	Grijs	6.3
0180702	2 x 2.5	Grijs	7.7