



JOBARCO

Data- en communicatiekabel Jobsignal HH-ST B2ca



Toepassing

: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE HH-ST B2ca

Normen

: K165-5, CPR

Bijzonderheden

: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. CPR klasse B2ca.

Getwist

: Per twee

Nom. geleiderdiameter

: 0.8mm

Geleidermateriaal

: Koper, blank

Samenstelling geleider

: Klasse 1 = massief

Materiaal aderisolatie

: Copolymeer thermoplastisch

Adercodering

: Kleur

Samenslag

: Lagen

Mantelmateriaal

: Copolymeer thermoplastisch

Afscherming groepen

: Geen

Afscherming collectief

: Folie

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

: Ja

Langwaterdicht

: Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Ja

Dwarswaterdicht

: Nee

Rookarm volgens IEC 61034-2

: Ja

Rookarm volgens EN 61034-2

: Ja

Chemische bescherming

: Nee

Bewapening

: Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404

: Nee

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling

: -5°C tot 50°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie

: -20°C tot 70°C

Brandvertraging

: Volgens IEC/EN 60332-1-2

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling

: s1

Functiebehoud

: Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad

: a1

Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken

: Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse

: B2ca



JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0157802	1 x 2 x 0.8	Grijs	1	4.7
0155822	1 x 2 x 0.8	Rood	1	4.7
0157804	2 x 2 x 0.8	Grijs	2	6.5
0157806	3 x 2 x 0.8	Grijs	3	7.1
0157808	4 x 2 x 0.8	Grijs	4	7.9
0157812	6 x 2 x 0.8	Grijs	6	9.4
0157816	8 x 2 x 0.8	Grijs	8	10.2
0157824	12 x 2 x 0.8	Grijs	12	12.5