

## Data- en communicatiekabel Jobsignal HH-ST Cca



### Toepassing

: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE HH-ST Cca

#### Normen

: K165-5, CPR

#### Bijzonderheden

: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie. CPR klasse Cca.

#### Getwist

: Per twee

#### Nom. geleiderdiameter

: 0.8mm

#### Geleidermateriaal

: Koper, blank

#### Samenstelling geleider

: Klasse 1 = massief

#### Materiaal aderisolatie

: Copolymeer thermoplastisch

#### Adercodering

: Kleur

#### Samenslag

: Lagen

#### Mantelmateriaal

: Copolymeer thermoplastisch

#### Afscherming groepen

: Geen

#### Afscherming collectief

: Folie

#### Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

: Ja

#### Langwaterdicht

: Nee

#### Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Ja

#### Dwarswaterdicht

: Nee

#### Rookarm volgens IEC 61034-2

: Ja

#### Rookarm volgens EN 61034-2

: Ja

#### Chemische bescherming

: Nee

#### Bewapening

: Nee

#### Oliebestendig volgens IEC 60811-404

: Nee

#### Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling

: -5°C tot 50°C

#### Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie

: -20°C tot 70°C

#### Brandvertraging

: Volgens IEC/EN 60332-1-2

#### Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling

: s1

#### Functiebehoud

: Nee

#### Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken

: Nee

#### Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse

: Cca

#### Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes

: d1



# JOBARCO

UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Aantal groepen getwist</b>	<b>Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0157861	2 x 1 x 0.8	Grijs	2	a1	4.7
0157864	2 x 2 x 0.8	Grijs	2	a1	6.5
0157872	2 x 2 x 0.8	Rood	2	a1	6.5
0157866	3 x 2 x 0.8	Grijs	3	a1	7.1
0157863	4 x 2 x 0.8	Grijs	4	a1	7.9
0157868	8 x 2 x 0.8	Grijs	8	A1	10.2
0157870	12 x 2 x 0.8	Grijs	12	A1	12.5