



JOBARCO

Data- en communicatiekabel Jobsignal HH-ST mbzh



Toepassing	: Signalering en besturing, intercom- en telefooninstallaties. Halogeenvrij en low smoke zodat tijdens brand geen schadelijke gassen vrijkomen en de rookontwikkeling tot een minimum beperkt wordt.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE HH-ST mbzh
Normen	: K165-5.
Bijzonderheden	: Kleurcodering volgens NEN1597. Aarddraad 0,8 mm onder de folie.
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyolefine
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyolefine
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Ja
Chemische bescherming	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -20°C tot 70°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langwaterdicht	: Nee



Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikeINr	Maat	Nom. geleiderdiameter (mm)	Mantelkleur	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0155024	1 x 2 x 1	1	Rood	1	5.7
0155025	1 x 2 x 1.5	1.5	Rood	1	6.2
0155021	4 x 1 x 0.8	0.8	Rood	4	6.5
0155006	3 x 2 x 0.8	0.8	Grijs	3	7.1
0155008	4 x 2 x 0.8	0.8	Grijs	4	7.7