



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Highflex PUR-PBT



<b>Toepassing</b>	: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Halogeenvrij
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE PUR-PBT
<b>Bijzonderheden</b>	: Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Halogeenvrij, vlambestendig volgens VDE 0482 T. 265-2-1. Kerf- en slijtvast.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Mantelkleur	: Zwart
Beschermd tegen torderen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Buigradius (mm)</b>
0151090	4 x 0.75	5.7	43
0151073	7 x 0.75	7.3	55
0151079	18 x 0.75	10.4	78
0151094	4 x 1.5	6.9	52
0151080	5 x 1.5	7.5	56
0151081	7 x 1.5	9.3	70
0151096	12 x 1.5	10.9	82
0151097	3 x 2.5	8	60
0151098	4 x 2.5	8.7	65