Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Highflex CC

Toepassing	: **Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE CC**
Bijzonderheden	: **Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf**
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Model	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Beschermd tegen torderen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aantal buigcycli	: 2000000
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0159404	7 x 0.5	Ja	8.1	61
0159437	2 x 1.5	Nee	6.9	52
0159441	7 x 1.5	Ja	11	83
0159488	8 x 1.5	Ja	11.8	89
0159442	12 x 1.5	Ja	12.9	97
0159443	18 x 1.5	Ja	15.9	119
0159450	7 x 2.5	Ja	13.7	103
0159451	12 x 2.5	Ja	16	120