

Data- en communicatiekabel Highflex PUR-PBT-CKY



Toepassing

: Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Type CKY is een per paar getwiste uitvoering.

TECHNISCHE GEGEVENS

: 0151070

Bijzonderheden

: Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Halogeenvrij, vlambestendig volgens VDE 0482 T. 265-2-1. Kerf- en slijtvast. Grijs=RAL7001, Oranje=RAL2003, Zwart=RAL9005.

Maat	: 4 x 2 x 0.75
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Samenslag	: Bundel
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langwaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Mantelkleur	: Zwart
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 90°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Buigradius	: 86mm
Aantal groepen getwist	: 4
Buitendiameter circa	: 8.6mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Ja
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank



JOBARCO

Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding	: 86mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging	: 86mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd	: 86mm
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Ja
Geschikt als signaalkabel	: Ja