Data- en communicatiekabel Highflex PUR-TPE-CKY

Toepassing	: **Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Type CKY is een per paar getwiste uitvoering.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE PUR-TPE-CKY**
Bijzonderheden	: **Zeer goede olie- benzine- en ozonbestendigheid. Halogeenvrij, vlambestendig volgens VDE 0482 T. 265-2-1. Kerf- en slijtvast. Grijs=RAL7001, Oranje=RAL2003, Zwart=RAL9005.**
Getwist	: Per twee
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Ja
Langswaterdicht	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Dwarswaterdicht	: Ja
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 90°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Functiebehoud	: Nee
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Ja
UV-bestendig	: Ja
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Ja
Kabel dwarswaterdicht	: Ja
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee

Geschikt als telefoonkabel : Nee
Geschikt als computer data kabel : Ja
Geschikt als signaalkabel : Ja

ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buigradius (mm)	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)
0151102	2 x 2x 0.25	Oranje	45	2	6	45	45	45
0151103	3 x 2x 0.25	Oranje	48	3	6.4	48	48	48
0151120	5 x 2x 0.25	Oranje	59	5	7.9	59	59	59
0151119	8 x 2x 0.25	Grijs	63	8	8.5	63	63	63