Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Highflex PRO CC 2D

Toepassing	: **Speciaal geschikt voor gebruik in kabelkettingsystemen. Door een uitgekiende opbouw is deze nieuwe generatie highflex uitstekend toepasbaar in continu bewegende applicaties. De geringe buigradius maakt toepassing in kleine ruimten mogelijk.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE PRO CC 2D**
Bijzonderheden	: **Zeer goede UV- en ozonbestendigheid. Zeewater bestendig. Bestand tegen diverse chemicaliën en zuren. Halogeenvrij. Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf. Mantelkleur is petrol.**

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Model	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	: Overig
Beschermd tegen torderen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aantal buigcycli	: 3000000
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

ArtikelNr	Maat	Getwist	Materiaal aderisolatie	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169014	7 x 0.5	Nee	Polypropyleen (PP)	6.3	42
0169015	3 x 0.75	Nee	Copolymeer thermoplastisch	5	33
0169016	7 x 0.75	Nee	Copolymeer thermoplastisch	7.2	47
0169017	12 x 0.75	Per drie	Copolymeer thermoplastisch	10.1	66
0169021	3 x 1.5	Nee	Copolymeer thermoplastisch	6.1	40
0169022	7 x 1.5	Nee	Copolymeer thermoplastisch	9.1	59
0169023	12 x 1.5	Per drie	Copolymeer thermoplastisch	12.5	81
0169025	18 x 1.5	Per drie	Copolymeer thermoplastisch	15.7	102
0169024	3 x 2.5	Nee	Copolymeer thermoplastisch	7.4	48
0169027	4 x 4	Nee	Copolymeer thermoplastisch	10	65