



JOBARCO

Data- en communicatiekabel Inducom JPV-2AF Dca



Toepassing

: Voor het overbrengen van analoge en digitale signalen op het gebied van meet-, stuur- en regeltechniek.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE JPV-2AF Dca

Normen

: NEN-EN 50288-7

Bijzonderheden

: Volgens NEN norm: zonder communicatie-ader.
Aderparen wit + zwart, genummerd per paar (wit 1+ zwart 1 etc).

Getwist

: Per twee

Nom. geleiderdiameter

: 0.75mm

Geleidermateriaal

: Koper, blank

Samenstelling geleider

: Klasse 2 = samengeslagen

Materiaal aderisolatie

: Gevulkaniseerd polyetheen (XLPE)

Adercodering

: Cijfers

Samenslag

: Lagen

Mantelmateriaal

: Polyvinylchloride (PVC)

Afscherming groepen

: Folie

Afscherming collectief

: Folie

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

: Nee

Langwaterdicht

: Nee

Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2

: Nee

Dwarswaterdicht

: Nee

Rookarm volgens IEC 61034-2

: Nee

Rookarm volgens EN 61034-2

: Nee

Isolatiebehoud volgens IEC 60331

: Nee

Chemische bescherming

: Nee

Bewapening

: Nee

Oliebestendig volgens IEC 60811-404

: Nee

Mantelkleur

: Zwart

Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling

: -5°C tot 50°C

Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie

: -30°C tot 70°C

Brandvertraging

: Volgens IEC/EN 60332-3-24

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling

: s3

Functiebehoud

: Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad

: a3

Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken

: Nee

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d2
UV-bestendig	: Ja
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Ja

ArtikelNr	Maat	Aantal groepen getwist	Buitendiameter circa (mm)
0198301	2 x 2 x 0.75	2	9.7
0198302	4 x 2 x 0.75	4	11.3
0198304	8 x 2 x 0.75	8	14.4
0198305	12 x 2 x 0.75	12	17.3
0198309	24 x 2 x 0.75	24	23.4