

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Werkplaatskabel JWPK



**Toepassing** : Voor industriële toepassing, daar waar een goede slijtvastheid wordt vereist. De kabel biedt tevens een goede chemische bestendigheid en is halogeenvrij.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE JWPK

**Bijzonderheden** : Door de mantel van polyurethaan is de kabel zelfs bij lage temperaturen uitermate soepel. Tevens is de mantel zeer goed schuurbestendig en slijtvast. Hierdoor is de kabel goed bestand tegen het schuren en slepen over ruwe en scherpe oppervlakten.

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Kleur
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Mantelkleur	: Oranje
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 85°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 94°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 450V
Nom. spanning U	: 750V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Ja
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

**Buitendiameter circa**



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>(mm)</b>
0149203	3 x 1.5	9.3
0149204	4 x 1.5	10.3
0149223	3 x 2.5	11.1
0149225	5 x 2.5	13.5