

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Kemaflex KVCY blauw Dca



Toepassing	: Flexibele afgeschermdde kabel, waarbij elektromagnetische storingen geen invloed op de signaaloverdracht mogen hebben, en KEMA- of VDE keur wordt verlangd.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE KVCY blauw Dca
Normen	: KEMA K176, EN 50525, CPR
Bijzonderheden	: Verhoogd oliebestendige en moeilijk brandbare mantel. CPR klasse Dca.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Ja
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Blauw
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s3
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a3
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca



JOBARCO

Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes : d0
Oppervlakte geleider : Blank
Adercodering volgens HD 308 S2 : Nee
Kabelgeometrie : Rond
Geleidervorm : Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0102026	2 x 0.75	Nee	8.6	103
0102027	3 x 0.75	Ja	9	108
0102028	4 x 0.75	Ja	9.8	118
0102031	7 x 0.75	Ja	12.5	150
0102034	12 x 0.75	Ja	15	180
0102051	2 x 1	Nee	9	108
0102052	3 x 1	Ja	9.6	115
0102053	4 x 1	Ja	10.3	124
0102076	2 x 1.5	Nee	10.5	122
0102077	3 x 1.5	Ja	10.5	122
0102078	4 x 1.5	Ja	11.4	137
0102102	3 x 2.5	Ja	12.4	149
0102103	4 x 2.5	Ja	13.8	166