

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Joblift LC



<b>Toepassing</b>	: Flexibele kabel met trekcontlasting voor toepassing in de liftindustrie.
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	: TYPE LC
<b>Bijzonderheden</b>	: Speciaal koudebestendig PVC.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Hennep
Binnenmantel	: Nee
Schermd	: Nee
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Zwart
Beschermd tegen torderen	: Ja
Haloveenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -30°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 70°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U <sub>0</sub>	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

<b>ArtikelNr</b>	<b>Maat</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>
0144512	12 x 1	18.1
0144520	20 x 1	18.9