

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Stuurflex CPR LIYCY-JZ Dca



Toepassing	: Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE LIYCY-JZ Dca
Normen	: CPR
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherf	: Ja
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Vlechtwerk
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	: s3
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	: a3
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0179304	4 x 0.5	6.1
0179305	5 x 0.5	6.6
0179403	3 x 0.75	6.1
0179404	4 x 0.75	6.6
0179405	5 x 0.75	7.2
0179407	7 x 0.75	7.9
0179412	12 x 0.75	10.3
0179418	18 x 0.75	12.2
0179425	25 x 0.75	14.4
0179434	34 x 0.75	16
0179503	3 x 1	6.6
0179504	4 x 1	7.2
0179505	5 x 1	8
0179507	7 x 1	8.7
0179510	10 x 1	11
0179512	12 x 1	11.3
0179603	3 x 1.5	7
0179604	4 x 1.5	7.2
0179605	5 x 1.5	8.6
0179607	7 x 1.5	9.2
0179612	12 x 1.5	12.5
0179625	25 x 1.5	16.7
0179703	3 x 2.5	8.4
0179704	4 x 2.5	9.1
0179705	5 x 2.5	10.1
0179707	7 x 2.5	11
0179712	12 x 2.5	14.6