



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Stuurflex CPR LIYY-JZ Dca



<b>Toepassing</b>	<b>: Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties</b>
<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	<b>: TYPE LIYY-JZ Dca</b>
Normen	: CPR
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
0177303	3 x 0.5	5.1	S3	-5 tot 70	A3
0177304	4 x 0.5	5.5	s3	-5 tot 70	a3
0177305	5 x 0.5	6	s3	-5 tot 70	a3
0177307	7 x 0.5	6.5	s3	-5 tot 70	a3
0177308	8 x 0.5	7.5	s3	-5 tot 70	a3
0177403	3 x 0.75	5.5	s3	-5 tot 70	a3
0177404	4 x 0.75	6	s3	-5 tot 70	a3
0177405	5 x 0.75	6.5	s3	-5 tot 70	a3
0177407	7 x 0.75	7.3	s3	-5 tot 70	a3
0177412	12 x 0.75	9.7	s3	-5 tot 70	a3
0177418	18 x 0.75	11.5	s3	-5 tot 70	a3
0177425	25 x 0.75	13.7	s3	-5 tot 70	a3
0177503	3 x 1	5.5	s3	-5 tot 70	a3
0177504	4 x 1	6.5	s3	-5 tot 70	a3
0177505	5 x 1	7.3	s3	-5 tot 70	a3
0177507	7 x 1	7.9	s3	-5 tot 70	a3
0177510	10 x 1	10.2	s3	-5 tot 70	a3
0177512	12 x 1	10.5	s3	-5 tot 70	a3
0177603	3 x 1.5	6.4	s3	-5 tot 70	a3
0177604	4 x 1.5	7.2	s3	-5 tot 70	a3
0177605	5 x 1.5	7.8	s3	-5 tot 70	a3
0177607	7 x 1.5	8.5	s3	-5 tot 70	a3
0177610	10 x 1.5	11	s3	-5 tot 70	a3
0177612	12 x 1.5	11.6	s3	-5 tot 70	a3
0177618	18 x 1.5	13.5	s3	-5 tot 70	a3
0177625	25 x 1.5	16.2	s3	-5 tot 70	a3
0177703	3 x 2.5	7.5	s3	-5 tot 70	a3
0177704	4 x 2.5	8.3	s3	-5 tot 70	a3
0177705	5 x 2.5	9	s3	-5 tot 70	a3
0177707	7 x 2.5	10.1	s3	-5 tot 70	a3
0177710	10 x 2.5	13	s3	-8 tot 70	a3
0177712	12 x 2.5	13.4	s3	-5 tot 70	a3
0177804	4 x 4	10.3	s3	-5 tot 70	a3
0177805	5 x 4	11.3	s3	-5 tot 70	a3
0177904	4 x 6	11.9	s3	-5 tot 70	a3
0177905	5 x 6	13.1	s3	-5 tot 70	a3