

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Stuurflex CPR LIYY-OZ Dca



Toepassing	: Flexibele stuurstroomkabel voor toepassing in de industrie, machinebouw en meet-, regel- en besturingsinstallaties
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE LIYY-OZ Dca
Normen	: CPR
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polyvinylchloride (PVC)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Adercodering	: Cijfers
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Afscherming collectief	: Geen
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Mantelkleur	: Grijs
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -5°C tot 70°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U ₀	: 300V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 500V
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	: Dca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	: d1
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
0177302	2 x 0.5	4.8	S3	A3
0177402	2 x 0.75	5.2	s3	a3
0177502	2 x 1	5.6	s3	a3
0177602	2 x 1.5	6	s3	a3