

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Joblift LSTN



Toepassing

: Kabel speciaal voor de lift industrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE LSTN

| | |
|--|--|
| Geleidermateriaal | : Koper, blank |
| Samenstelling geleider | : Klasse 6 = extra soepel |
| Getwist | : Nee |
| Materiaal aderisolatie | : Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR) |
| Beschermingsgeleider (geel/groene ader) | : Ja |
| Adercodering | : Cijfers |
| Draagorgaan | : Hennep |
| Binnenmantel | : Nee |
| Scherm | : Nee |
| Uitvoering | : Rond |
| Brandvertraging | : Volgens IEC/EN 60332-1-2 |
| Mantelmateriaal | : Rubber Chloropreen (CR) |
| Mantelkleur | : Zwart |
| Beschermd tegen torderen | : Ja |
| Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 | : Nee |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | : Ja |
| Rookarm volgens EN 61034-2 | : Nee |
| Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 | : Nee |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | : -25°C tot 80°C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | : -40°C tot 80°C |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | : 80°C |
| Nom. spanning U0 | : 300V |
| Nom. spanning U | : 500V |
| Oppervlakte geleider | : Blank |
| Specificatie aderisolatie | : Overig |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | : Nee |
| Specificatie mantelmateriaal | : Overig |
| Kabelgeometrie | : Rond |
| Geleidervorm | : Rond |



JOBARCO

| | | |
|---------|---------|------|
| 0133507 | 7 x 1 | 13 |
| 0133512 | 12 x 1 | 18.6 |
| 0133518 | 18 x 1 | 18.8 |
| 0133524 | 24 x 1 | 21.6 |
| 0133607 | 7 x 1.5 | 14.1 |