

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Joblift LSTN



Toepassing

: Kabel speciaal voor de lift industrie.

TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE LSTN

Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 6 = extra soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Adercodering	: Cijfers
Draagorgaan	: Hennep
Binnenmantel	: Nee
Scherm	: Nee
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Rubber Chloropreen (CR)
Mantelkleur	: Zwart
Beschermd tegen torderen	: Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 80°C
Nom. spanning U0	: 300V
Nom. spanning U	: 500V
Oppervlakte geleider	: Blank
Specificatie aderisolatie	: Overig
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



JOBARCO

0133507	7 x 1	13
0133512	12 x 1	18.6
0133518	18 x 1	18.8
0133524	24 x 1	21.6
0133607	7 x 1.5	14.1