

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Laskabel H01N2-D



TECHNISCHE GEGEVENS

	: TYPE H01N2-D
Normen	: DIN VDE 0282 deel 6.
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse E = extra soepel
Materiaal aderisolatie	: Rubber
Adercodering	: Geen
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Nee
Mantelmateriaal	: Rubber Chloropreen (CR)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 80°C
Nom. spanning U0	: 100V
Nom. spanning U	: 100V
Oppervlakte geleider	: Blank
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond



ArtikelNr	Maat	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0147049	1 x 16	Zwart	11
0147051	1 x 25	Zwart	12.7
0147055	1 x 35	Zwart	14.2
0147050	1 x 50	Zwart	16.5
0147094	1 x 70	Zwart	19.2
0147098	1 x 95	Rood	21.4
0147095	1 x 95	Zwart	21.4
0147096	1 x 120	Zwart	24