

Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Bouwflex NSGAFOU



TECHNISCHE GEGEVENS

Geleidermateriaal	: TYPE NSGAFOU
Samenstelling geleider	: Koper, vertind
Getwist	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Nee
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Adercodering	: Nee
Draagorgaan	: Kleur
Binnenmantel	: Geen
Afscherming groepen	: Nee
Scherm	: Geen
Uitvoering	: Nee
Afscherming collectief	: Rond
Brandvertraging	: Geen
Mantelmateriaal	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelkleur	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Zwart
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -30°C tot 60°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 40°C tot 80°C
Nom. spanning U ₀	: 90°C
Aderbescherming	: 1800V
Nom. spanning U	: Nee
Oppervlakte geleider	: 3000V
Specificatie aderisolatie	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Specificatie mantelmateriaal	: Ja
Kabelgeometrie	: Rubber - Polychloropreen (PCP)
Geleidervorm	: Rond
	: Rond



JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)	Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)
0135508	1 x 35	12.8	0.554
0135509	1 x 50	14.3	0.386