

Voedingskabel ≥ 1 kV, voor beweegbare toepassingen Trommelkabel NSHTOU



Toepassing	: Voor kabelhaspels, speciaal geschikt voor torsie. Zeer geschikt voor buitengebruik.
TECHNISCHE GEGEVENS	: TYPE NSHTOU
Bijzonderheden	: Let op de speciale montage-instructies: http://www.jobarco.com/media/content/montagevoorschrift_highflex.pdf
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Materiaal aderisolatie	: Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Codering voedingaders	: Kleur
Nom. geleiderdoorsnede hulpaders	: 0mm ²
Aantal hulpaders	: 0
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Draagorgaan	: Overig
Beschermd tegen torderen	: Ja
Mantelmateriaal	: Rubber Chloropreen (CR)
Mantelkleur	: Zwart
Uitvoering	: Rond
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 80°C
Nom. spanning U ₀	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Kabelgeometrie	: Rond

ArtikelNr	Maat	Buitendiameter circa (mm)
0185604	4 x 1.5	13.2
0185605	4 x 1.5	14.4
0185607	7 x 1.5	17.3
0185612	12 x 1.5	20.8
0185618	18 x 1.5	23.2
0185624	24 x 1.5	26.9
0185630	30 x 1.5	28.7
0185642	42 x 1.5	35.2
0185704	4 x 2.5	16.3
0185705	5 x 2.5	17.3
0185707	7 x 2.5	19.5
0185712	12 x 2.5	23.5
0185718	18 x 2.5	27.3
0185730	30 x 2.5	33.8
0185804	4 x 4	18.1
0185805	5 x 4	19.3
0185904	4 x 6	19.4
0185905	5 x 6	21.6
0185914	4 x 10	24.4
0185915	5 x 10	29
0185924	4 x 16	29.9
0185925	4 x 16	31.2
0185934	4 x 25	35.5
0185935	5 x 25	38
0185944	4 x 35	38.1
0185954	4 x 50	44.6
0185964	4 x 70	48.5
0185974	4 x 95	57.1