



# JOBARCO

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Tempflex NVS



**Toepassing** : Snoer met flexibele nikkel aders en silicone glaszijde omwikkeling. Bedrading van verwarmingselementen en verwarmingsapparatuur, cartridges, keukens, huishoudelijke verwarmingsapparatuur en industriële ovens.

### TECHNISCHE GEGEVENS

: TYPE NVS

Normen : VERITAS certificaat BV 153552, DIN 17753, DIN 17740, ASTM B160.

### Bijzonderheden

: Zeer goed bestand tegen een thermische schok, veroudering en de gangbare chemische omgevingsfactoren.

Aantal aders	: 1
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering	: Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 350°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -60°C tot 350°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Nom. spanning U	: 500V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Nom. spanning U0	: 300V
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Overig
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee



# JOBARCO

Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



# JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Aderkleur	Mantelkleur	Buitendiameter circa (mm)
0130000	1 x 0.5	Wit	Wit	2.1
0130011	1 x 1	Blauw	Bruin	2.5
0130001	1 x 1	Bruin	Bruin	2.5
0130012	1 x 1	Wit	Wit	2.5
0130015	1 x 1.5	Blauw	Blauw	2.8
0130002	1 x 1.5	Bruin	Bruin	2.8
0130017	1 x 1.5	Groen/geel	Overig	2.8
0130016	1 x 1.5	Rood	Rood	2.8
0130014	1 x 1.5	Wit	Wit	2.8
0130013	1 x 1.5	Zwart	Zwart	2.8
0130022	1 x 2.5	Blauw	Blauw	3.2
0130003	1 x 2.5	Bruin	Bruin	3.2
0130019	1 x 2.5	Rood	Rood	3.2
0130007	1 x 2.5	Zwart	Zwart	3.2
0130008	1 x 4	Blauw	Blauw	4.3
0130004	1 x 4	Bruin	Bruin	4.3
0130009	1 x 4	Groen/geel	Overig	4.3
0130018	1 x 4	Zwart	Zwart	4.3
0130005	1 x 6	Bruin	Bruin	4.8
0130006	1 x 10	Bruin	Bruin	6.8