

Data- en communicatiekabel Profibus Solid



Toepassing	: Datacommunicatiekabel voor profibus systemen, met UL keur. Violet=RAL4005.
TECHNISCHE GEGEVENS	: 0155099
Normen	: UL21694
Maat	: 1 x 2 x 0.64
Getwist	: Per twee
Nom. geleiderdiameter	: 0.64mm
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 1 = massief
Materiaal aderisolatie	: Polyetheen, hoge dichtheid (HD-PE)
Adercodering	: Kleur
Mantelmateriaal	: Polyvinylchloride (PVC)
Afscherming groepen	: Geen
Afscherming collectief	: Folie en vlechtwerk
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	: Nee
Langswaterdicht	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Dwarswaterdicht	: Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	: Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Bewapening	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Mantelkleur	: Violet
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 75°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 75°C
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-3-24
Functiebehoud	: Nee
Aantal groepen getwist	: 1
Buitendiameter circa	: 8mm
Toegestaan om als buitenkabel te gebruiken	: Nee
UV-bestendig	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabel langswaterdicht	: Nee
Kabel dwarswaterdicht	: Nee



JOBARCO

Kabelgeometrie	: Rond
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als telefoonkabel	: Nee
Geschikt als computer data kabel	: Nee
Geschikt als signaalkabel	: Nee