Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen Highflex PRO H

Toepassing	: **Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanische belasting.**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE PRO H**
Bijzonderheden	: **Trommelbare kabel met aramide trekontlasting in de kern en een ondersteunende textielomvlechting om de aders. De mantel is halogeenvrij, adhesie-arm, UV, ozon en oliebestendig en kerfvast.**
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Getwist	: Nee
Materiaal aderisolatie	: Polypropyleen (PP)
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Binnenmantel	: Nee
Afscherming groepen	: Geen
Scherm	: Nee
Model	: Rond
Afscherming collectief	: Overig
Brandvertraging	: Volgens IEC/EN 60332-1-2
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Mantelkleur	: Zwart
Beschermd tegen torderen	: Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -25°C tot 90°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -40°C tot 90°C
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 70°C
Nom. spanning U0	: 600V
Aderbescherming	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Oppervlakte geleider	: Blank
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Kabelgeometrie	: Rond
Geleidervorm	: Rond

JOBARCO

ArtikelNr	Maat	Adercodering	Buitendiameter circa (mm)	Buigradius (mm)
0169103	4 x 1.5	Kleur	9.9	74
0169110	12 x 1.5	Cijfers	17.4	131
0169111	18 x 1.5	Cijfers	20.5	142
0169104	4 x 2.5	Kleur	11.5	86
0169106	5 x 2.5	Kleur	12.4	93
0169107	5 x 4	Kleur	15.5	116
0169112	4 x 16	Kleur	23.6	177