

## Voedingskabel < 1 kV, voor vaste aanleg Tempflex PTFE



**Toepassing** : Flexibel snoer met Teflon isolatie voor hogere temperaturen.

**TECHNISCHE GEGEVENS** : TYPE PTFE

Aantal aders	: 1
Geleidermateriaal	: Koper, vertind
Samenstelling geleider	: Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	: Polytetrafluorethyleen (PTFE)
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	: 260°C
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Nee
Brandvertraging	: Nee
Scherm	: Nee
Litze	: Nee
Draagorgaan	: Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	: Nee
Vochtbarrière	: Geen
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Nee
Loodmantel	: Nee
Bewapening/armering	: Geen
Mantelmateriaal	: Overig
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -190°C tot 260°C
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	: Nee
Nom. spanning U	: 600V
Rookarm volgens EN 61034-2	: Nee
Isolatiebehoud	: Nee
Nom. spanning U0	: 600V
Geleidervorm	: Rond
Oppervlakte geleider	: Overig
Aders getwist	: Nee
Specificatie aderisolatie	: Rubber - siliconenrubber (SIR)
Adercodering volgens HD 308 S2	: Nee
Specificatie mantelmateriaal	: Overig
Kabelgeometrie	: Rond
Functiebehoud	: Geen
Geschikt als installatiekabel	: Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	: Nee
Geschikt als middenspanningskabel	: Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	: Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	: Nee



**JOBARCO**

<b>ArtikeINr</b>	<b>Maat</b>	<b>Adercodering</b>	<b>Aderkleur</b>	<b>Mantelkleur</b>	<b>Buitendiameter circa (mm)</b>	<b>Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)</b>
0130951	1 x 0.5	Overig	Transparant	Overig	1.53	6
0130501	1 x 1	Kleur	Grijs	Grijs	2.05	10
0130502	1 x 1	Kleur	Groen/geel	Overig	2.05	10
0130603	1 x 1.5	Overig	Transparant	Overig	2.2	11
0130702	1 x 2.5	Kleur	Groen/geel	Overig	2.85	14
0130703	1 x 2.5	Kleur	Zwart	Zwart	2.85	14
0130701	1 x 2.5	Overig	Transparant	Overig	2.85	14