Voedingskabel >= 1 kV, voor beweegbare toepassingen Trommelkabel PUR-H

Toepassing	: **Geschikt voor toepassing in droge, vochtige en natte ruimtes en tevens geschikt voor buitengebruik. Voor zware machines zoals kabelhaspels, heftrucks, transportinstallaties, treinmotoren en landbouwmachines. Zeer geschikt bij hoge en buitengewone mechanis**
TECHNISCHE GEGEVENS	: **TYPE PUR-H**
Bijzonderheden	: **Dubbele mantel met textiele trekontlasting tussen de mantels voor hoge mechanische belasting. De PUR-H is halogeenvrij.**
Geleidermateriaal	: Koper, blank
Materiaal aderisolatie	: Overig
Nom. geleiderdoorsnede hulpaders	: 0mm²
Aantal hulpaders	: 0
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	: Ja
Draagorgaan	: Hennep
Beschermd tegen torderen	: Ja
Mantelmateriaal	: Polyurethaan (PU)
Mantelkleur	: Zwart
Model	: Rond
Brandvertraging	: Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	: Ja
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	: -40°C tot 80°C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie	: -50°C tot 80°C
Nom. spanning U0	: 0.6kV
Nom. spanning U	: 1kV
Kabelgeometrie	: Rond

ArtikelNr	Maat	Codering voedingaders	Buitendiameter circa (mm)	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)
0110604	4 x 1.5	Kleur	11.2	67.2	67.2	67.2
0110605	5 x 1.5	Kleur	11.8	70.8	70.8	70.8
0110607	7 x 1.5	Cijfers	13.5	81	81	81
0110618	18 x 1.5	Cijfers	18.1	108.6	108.6	108.6
0110624	24 x 1.5	Cijfers	20.9	125.4	125.4	125.4
0110630	30 x 1.5	Cijfers	24	144	144	144
0110704	4 x 2.5	Kleur	12.3	73.8	73.8	73.8
0110705	5 x 2.5	Kleur	13	78	78	78
0110707	7 x 2.5	Cijfers	14.7	88.2	88.2	88.2
0110712	12 x 2.5	Cijfers	20.5	123	123	123
0110718	18 x 2.5	Cijfers	20.5	123	123	123
0110724	24 x 2.5	Cijfers	23.6	141.6	141.6	141.6
0110730	30 x 2.5	Cijfers	28.2	169.2	169.2	169.2
0110804	4 x 4	Kleur	13.6	81.6	81.6	81.6
0110904	4 x 6	Kleur	14.9	89.4	89.4	89.4
0110905	5 x 6	Kleur	16.1	96.6	96.6	96.6
0110914	4 x 10	Kleur	18.9	113.4	113.4	113.4
0110915	5 x 10	Kleur	20.5	123	123	123
0110918	4 x 25	Kleur	25.5	153	153	153
0110919	4 x 35	Kleur	30	180	180	180